

ActiLeV
www.actilev.fr



**CHARIOTS 1 ESSIEU DIRECTEUR
1/2 DOSSIERS & RIDELLES TÔLE
RABATTABLES 500 – 1000 KG**

4 dimensions de plateaux au choix



**CHARIOTS 1 ESSIEU DIRECTEUR
2 DOSSIERS & 2 RIDELLES TUBES
AMOVIBLES 500 – 1000 KG**

4 dimensions de plateaux au choix

SARL ACTILEV

Avenue Claude Boucher – 16100 CHATEAUBERNARD

Tél. 05.45.36.08.19 – Fax. 05.45.32.20.99

www.actilev.fr – contact@actilev.fr

CHARIOTS 1 ESSIEU DIRECTEUR 1/2 DOSSIERS & RIDELLES TÔLE RABBATTABLES 500 – 1000 KG

ActiLev
www.actilev.fr

4 dimensions de plateaux au choix

Garantie 1 an

Chariots à traction manuelle montés sur une couronne à billes Ø 400 mm garantissant une excellente stabilité avec un rayon de braquage de 2 x 45°.

Construction robuste en profilé d'acier de forte section.

Timon ergonomique assurant une bonne préhension de l'opérateur.

Blocage du timon en position verticale.

Plateau hydrofuge, antidérapant, 19 mm.

Roues caoutchouc ou pneumatiques au choix.

Frein de parking en série garantissant la sécurité de l'opérateur.

Livrés entièrement montés, prêts à l'emploi.

Autres modèles disponibles

800*7111



800*7117



Caractéristiques techniques

Dim. plateau CU	1/2 dossiers & ridelles en tôle rabattables							
	1200 x 800		1600 x 800		2000 x 1000		2500 x 1200	
CU	500 kg				1000 kg			
Roues	Ø 250 CC	Ø 260 PN	Ø 400 CC	Ø 400 PN	Ø 400 CC	Ø 400 PN	Ø 400 CC	Ø 400 PN
Référence	800*7109	800*7110	800*7122	800*7125	800*7123	800*7126	800*7124	800*7127



Modèle 500 kg
800*7110
1200 x 800 mm
Roues PN
Dimensions adaptées aux palettes Europe

Système de frein de parc en série



Modèle 1000 kg
800*7123
2000 x 1000 mm Plateau hydrofuge
Roues CC

SARL ACTILEV

Avenue Claude Boucher – 16100 CHATEAUBERNARD

Tél. 05.45.36.08.19 – Fax. 05.45.32.20.99

www.actilev.fr – contact@actilev.fr

CHARIOTS 1 ESSIEU DIRECTEUR 2 DOSSIERS & 2 RIDELLES TUBES AMOVIBLES 500 – 1000 KG

ActiLev
www.actilev.fr

4 dimensions de plateaux au choix

Garantie 1 an

Chariots à traction manuelle montés sur une couronne à billes Ø 400 mm garantissant une excellente stabilité avec un rayon de braquage de 2 x 45°.

Construction robuste en profilé d'acier de forte section.

Timon ergonomique assurant une bonne préhension de l'opérateur.

Blocage du timon en position verticale.

Plateau hydrofuge, antidérapant, 19 mm.

Roues caoutchouc ou pneumatiques au choix.

Frein de parking en série garantissant la sécurité de l'opérateur.

Livrés entièrement montés, prêts à l'emploi.

Autres modèles disponibles



800*7110



800*7117

Caractéristiques techniques

Dim. plateau CU	2 dossiers & 2 ridelles tubes amovibles							
	1200 x 800		1600 x 800		2000 x 1000		2500 x 1200	
	500 kg				1000 kg			
Roues	Ø 250 CC	Ø 260 PN	Ø 400 CC	Ø 400 PN	Ø 400 CC	Ø 400 PN	Ø 400 CC	Ø 400 PN
Référence	800*7111	800*7112	800*7131	800*7134	800*7132	800*7135	800*7133	800*7136



Modèle 500 kg
800*7111

1200 x 800 mm
Roues CC
Dimensions adaptées aux palettes Europe

Système de frein de parc en série



Modèle 1000 kg
800*7132
2000 x 1000 mm
Roues CC

Plateau hydrofuge

SARL ACTILEV

Avenue Claude Boucher – 16100 CHATEAUBERNARD

Tél. 05.45.36.08.19 – Fax. 05.45.32.20.99

www.actilev.fr – contact@actilev.fr