LES GERBEURS ELECTRIQUES

Veuillez remplir cette fiche directement à l'écran puis cliquez sur « Envoyé par mail »

I - LA MARCHANDISE

Type de charges couramment transportées :
Palette : Ouvertes ☐ Fermées ☐ Caisses ☐ Palox ☐ Autres ☐
Dimensions de la charge :
Longueur : . . . . .mm Largeur : . . . . .mm Hauteur : . . . . .mm Diamètre : . . . . . mm
Sens de prise en charge : . . . . . (longueur de la charge) . . . . . mm
Centre de gravité de la charge : . . . . .(si la charge est uniformément répartie = Longueur/2) . . . . . mm
Espace libre pour passage des fourches et longerons :
Hauteur : . . . .mm Largeur : . . . .mm Ecartement intérieur : . . . .mm Extérieur : . . . .mm
Longerons sous fourches recouvrantes ☐ Longerons encadrants ☐

II – LE BATIMENT

Stockage sur des rayonnages : OUI ☐ NON ☐
Nombres de niveaux de stockage : . . . . Dernier niveau de pose : . . . . . mm
Hauteur d'élévation nécessaire : . . . . . (Dernier niveau de pose + 200 mm) . . . . . mm
Hauteur sous plafond : . . . . . mm Hauteur sous passage de porte le + bas : . . . . . .mm
Largeur d'allée disponible entre palettes : . . . . . mm
Etat du sol : Lisse ☐ Glissant ☐ Abrasif ☐ Déformé ☐
Utilisation d'un quai ou pont de liaison : OUI ☐ NON ☐
Pentes : . . . . . .% Hauteur . . . . . .mm Longueur : . . . . . .mm
Ambiance de travail : ☐ standard ☐ poussiéreuse ☐ humide
☐ abrasive ☐ corrosive ☐ explosive

III – LE MATERIEL

Nombre d'heures d'utilisation par jour : . . . . . Heures
Nombre de postes : . . . . . Temps disponible pour recharger la batterie : . . . . . .
Flux (nb de palettes manipulées par jour) : . . . . Distance moyenne parcourue par palette : . . . . . .
Alimentation électrique : 200V MONOPHASE ☐ 380 V TRIPHASE ☐
Local ventilé pour la recharge des batteries : OUI ☐ NON ☐

OPTIONS SOUHAITÉES (rayer les mentions inutiles) :
Levée initiale des longerons type transpalette, levée libre, partielle ou totale, horamètre, indicateur de décharge de batterie sans coupure, bandages non marking, roues avant type boggies, stabilisateurs latéraux manuels ou hydrauliques, variateur électronique sur le levage, autres accessoires…

Nom :	**Vos commentaires :**
Mail :	
Tel :	

Envoyer par mail

ACTILEV – Avenue Claude Boucher – 16100 CHATEAUBERNARD
Tél. 05.45.36.08.19 – Fax. 05.45.32.20.99 – **www.actilev.fr** – contact@actilev.fr
N° Siret : 440 372 951 00028 – TVA Intra-communautaire FR 11 440 372 951 – APE 4669B