

# "SUCCESS STORY"

## BASCULEUR DE GRV

*Optimisez chaque goutte, réduisez  
les pertes, sans énergie ni effort*



### Caractéristiques techniques

- Matière : Galvanisé à chaud
- Dimensions hors tout : 1330 x 1330 x 200 mm
- Dimensions du caillebotis : 1040 x 1200 mm
- Poids : 80 kg
- Livre avec 4 patins réglables sur 200 mm
- Garantie 2 ans (pièces)
- Réduction des TMS
- Évite l'utilisation de pompe électrique
- Impact environnemental positif
- Lorsque le GRV contient moins de 100 litres, les ressorts se décompressent progressivement provoquant une pente de 5% optimisant le vidage du réservoir : Moins de 10 litres restant au final - Soit <1% de la capacité totale.



### Options

- Sauterelles de fixation : pour sécuriser le GRV sur le basculeur pendant l'utilisation
- Kit de fixation : pour maintenir solidement l'ensemble au sol ou sur une plateforme
- Patins réglables (fournis) : ajustables sur 200 mm pour s'adapter à différents types de sol ou d'inclinaison



#### Contact :

M. PREVOT Gilles  
g.prevot@actilev.fr  
05 45 36 08 19

### Les + produit ?

- Fonctionnement autonome : aucun apport d'énergie nécessaire
- Moins de 1% de produit résiduel dans le GRV
- Écoulement accéléré = gain de temps
- Amortissement rapide
- Mise en place facile et rapide
- Compatible avec tout type de réservoir à robinet bas

ACTILEV MEMBRE DU **pactepme**