

ACTI GRID

ActiGrid - est un produit innovant conçu pour le renforcement et la stabilisation des sols.

Il est idéal pour consolider les sols meubles permettant la circulation ou le stationnement des véhicules, ainsi que pour stabiliser les talus meubles. C'est une dalle grillagée modulaire et ouverte, fabriquée en polyéthylène basse densité **100% recyclé à partir de plastiques français.**

Durable, flexible, facile à installer et permettant un drainage naturel.

La structure grillagée peut être remplie de divers matériaux tels que de la terre (pour favoriser la croissance des plantes ou de l'herbe) ou du gravier/des granulats.

SAS ACTILEV

112 Bis rue Haute de Crouin
16100 - COGNAC - FRANCE

www.actilev.fr



01

Chemins et allées: peuvent être utilisés pour créer des chemins et des allées stables et durables qui peuvent résister à la circulation régulière des véhicules et des piétons tout en permettant un drainage naturel.

02

Nouveaux parkings: Idéal pour la construction de nouvelles aires de stationnement, ActiGrid offre une surface stable qui peut supporter le poids des véhicules stationnés et empêcher l'érosion du sol.

03

Systèmes de drainage urbain durables: ActiGrid aide à gérer le ruissellement des eaux pluviales en permettant à l'eau de s'infiltrer à travers la surface, réduisant ainsi le risque d'inondation et favorisant la recharge des eaux souterraines

04

Passerelles piétonnes: elles peuvent être utilisées pour créer des passerelles piétonnes sûres et stables dans les parcs, les jardins et autres espaces publics, garantissant l'accessibilité et la durabilité.

05

Stationnement événementiel:
Est parfait pour les zones de stationnement événementielles temporaires ou permanentes, offrant une surface stable capable de gérer de grands volumes de véhicules sans endommager le sol.

06

Stabilisation des pentes et des remblais: peut être utilisé pour renforcer les pentes et les remblais, empêchant l'érosion des sols et les glissements de terrain et favorisant la croissance de la végétation.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Matériau :

100 % polyéthylène haute densité (PEHD) recyclé
Résistant au gel et aux UV

Stabilité naturelle :

Température : -30 à 180 °C

Charge à l'essieu :

25 000 kg

Charge maximale par m² :

350 tonnes/m²

Dimensions de la grille :

495 mm x 495 mm x 40 mm

Épaisseur de paroi :

Standard : 3 mm

Poids par grille :

1,1 kg

Poids par m² :

Standard : 4,4 kg


Conditionnement :

4 grilles articulées – 1 m²

60 couches de 4 grilles par palette

240 grilles par palette

Dimensions de la palette : 105 cm x 120 cm x 220 cm



**100%
recyclé**



**Gestion
écologique des
eaux de pluie**