

BLUE CUBE

Indoor Standard 1 500 – 2 500 litres



| Désignation | Dimensions en cm | | | Poids en kg | Référence |
|--|------------------|-----|-----|-------------|-----------|
| | L | l | h | | |
| BLUE CUBE Indoor Standard 1 500 litres | 120 | 115 | 174 | 165 | 10301 |
| BLUE CUBE Indoor Standard 2 500 litres | 120 | 180 | 174 | 220 | 10302 |

| | |
|----|--|
| 1 | Station double paroi en PE, conforme NF EN 13341 |
| 2 | Bandages de renfort en acier galvanisé |
| 3 | Témoin optique de fuite |
| 4 | 6 m de flexible de refoulement DN 19 en EPDM |
| 5 | Jauge de niveau à cadran |
| 6 | Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant |
| 7 | Pistolet automatique avec raccord tournant |
| 8 | Pompe à membrane 230 V |
| 9 | Event 2" |
| 10 | Raccord rapide de remplissage en inox 2" type TODO |
| 11 | Passe-câble alimentation électrique de la pompe |
| 12 | Support pistolet |
| 13 | Avertisseur de trop-plein électronique |
| 14 | Passage fourches chariot élévateur pour la manutention à vide uniquement |

| RÉSERVOIR | |
|---|--|
| Matériaux employés | PE pour le réservoir double paroi et le capot, acier galvanisé pour les bandages de renfort |
| Epaisseur | 7 mm pour la cuve intérieure, 4 mm pour le bac de rétention |
| Produits admissibles | Diesel, HVO, XTL, biodiesel, lubrifiant, fioul, AdBlue®, lave-glace, liquide de refroidissement, eau |
| Plage de température d'utilisation | - 20°C à + 40°C |
| Charge/densité maximum | 1,1 kg/dm ³ |
| POMPE | |
| Matériaux employés | Acier inox, polypropylène, joints viton, nylon, EPDM, HNBR, NBR, acier |
| Produits admissibles | AdBlue®, eau, lave-glace, liquide de refroidissement |
| Plage de température d'utilisation | Entre - 5°C et + 40°C |
| Débit en l/min | 32 l/min |
| Pression maxi | 1,6 bar |
| Hauteur maximum d'aspiration | 2 m |
| Voltage | 230 V |
| Ampérage | 1,95 A |
| Puissance | 400 W |
| Vitesse de rotation maxi | 1 450 tr/min |
| Indice de protection | IP 55 |
| Niveau sonore | < 75 dB |
| Temps de cycle maxi | 20 min |
| Raccordement entrée sortie | M 1" |
| Raccordement électrique | 2 m avec fiche murale |
| Crépine fond | Oui |
| Clapet anti-retour | Oui |
| Flexible d'aspiration | 2 m DN 19 |
| Flexible de refoulement | 6 m DN 19 |
| Compteur | En option |
| Pistolet | Automatique en inox avec raccord tournant |
| ENSEMBLE | |
| Vanne coupe circuit | Non |
| Manipulable en charge | Non |
| Gerbable | Non |
| Transport extérieur | Non |
| Stockage | À l'intérieur |

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations concernant le produit ou les accessoires disponibles.