



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
BLUE Easy Mobil 125, CENTRI SP30 12 V, sans capot	80	60	45	20	10593

1	Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®
2	4 plots pour empilage à vide
3	Dispositif de rangement pour flexible de distribution intégré
4	Soupape de surpression/ventilation 2" pour la version 125
5	Couvercle de remplissage diamètre 90 mm pour la version 125
6	Plots d'accrochage pinces crocodiles pour la version 125
7	Pompe submersible CENTRI SP 30 12 V, auto-amorçante, silencieuse
8	4 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
9	Empreintes pour manutention à vide
10	Pistolet automatique avec raccord tournant
11	Passage de fourches pour chariot élévateur
12	Passages de sangle pour l'arrimage de la cuve
13	Support pistolet avec collecteur fonction anti-goutte intégré
14	Bouchon de remplissage avec soupape de surpression et d'aération pour les versions 210 et 440
15	Capot de protection en polyester fibre de verre
16	Fermeture à levier en acier inox cadénassables

CUVE	
Matériaux employés	Polyéthylène simple paroi résistant aux UV, compatible AdBlue®
Epaisseur	5 mm
Produits admissibles	AdBlue®
Plage de température d'utilisation	Entre -5° C et +40° C
Cloison anti-vagues	Version 440 seulement
Charge/densité maximum	1,1 kg / dm ³
POMPE CENTRI SP30 12 V	
Matériaux employés	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
Produits admissibles	AdBlue®, gasoil
Plage de température d'utilisation	Entre - 15° C et + 50° C
Débit en l/min	25 l/min
Pression maxi	1,1 bar
Hauteur maximum d'aspiration	NA
Voltage	12 V
Ampérage	18 A
Puissance	220 W
Viscosité max	NC
Vitesse de rotation maxi	14 000 tr/min
Indice de protection	IP 68
Niveau sonore	NC
Temps de cycle maxi	15 min maxi
Capacité fusible	NA
Raccordement entrée sortie	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	4 m de câbles électriques avec pinces croco et interrupteur IP 44
Crépine fond	Intégrée dans pompe
Clapet anti-retour	NA
Aspiration	Non
Flexible de refoulement	4 mètres DN 19 en EPDM
Compteur	En option
Pistolet	Pistolet automatique avec raccord tournant
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui, 2 niveaux maximum cuves vides
Transport extérieur	Oui
Stockage	A l'intérieur sur rétention

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations concernant le produit ou les accessoires disponibles.