



Désignation	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe CENTRI 12 V, pistolet simple	30 l/min	4,5	8640

1	Pompe centrifuge avec corps de pompe en polyéthylène
2	Pistolet simple
3	6 m de flexible DN 19 pour l'aspiration et la distribution
4	Crépine grille inox
5	Bonde intégrée avec filetage 2" gaz pour vissage direct sur fût ou orifice de cuve
6	Raccord cannelé DN 19 pour flexible de distribution
7	Version 12 V : 4 m de câble électrique avec pinces croco Version 230 V : 4 m de câble électrique avec fiche murale
8	Bouton marche /arrêt
9	Anneau pour l'accrochage du bec du pistolet
10	Manette d'amorçage permettant le transfert même sans courant électrique

Pompe CENTRI		
	CENTRI 12 V	CENTRI 230 V
Matériaux employés	Carter en polyéthylène (PE)	
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, fuel, eau et émulsions eau/huile	
Plage de température d'utilisation	Entre -10°C et +35°C	
Débit en l/min	30 l/min	35 l/min
Viscosité maxi	Entre 2 et 5,35 cSt (à 37,8°C)	
Pression maxi	1 bar	
Hauteur maximum d'aspiration	1,5 m	
Voltage	12 V	230 V
Ampérage	9,2 A	0,97 A
Puissance	110 W	224 W
Vitesse de rotation maxi	NC	
Indice de protection	IP X4	
Niveau sonore	< 70 dB	
Temps de cycle maxi	30 minutes	
Capacité fusible	NA	
Raccordement Entrée/Sortie	Cannelures en DN 19	
Raccordement électrique	4 m de câble électrique avec pinces croco	4 m de câble électrique avec prise murale
Flexibles	6 m DN 19 en caoutchouc pour l'aspiration et le distribution	
Compteur	En option	
Pistolet	Simple	
Crépine	Oui	
Clapet anti-retour	Non	
Vanne coupe circuit	Non	

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations concernant le produit ou les accessoires disponibles.