



Désignation	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe CENTRI SP30 12 V pour AdBlue®, pistolet automatique en polypropylène et inox	25 l/min	3	10488
Pompe CENTRI SP30 12 V Gasoil, pistolet automatique avec raccord tournant	30 l/min	3	10489
Pompe CENTRI SP30 12 V Universelle, pistolet simple en polypropylène et inox	30 l/min	3	10490

1	Pompe submersible 12 V auto-amorçante, ultra compacte, permet le passage dans un orifice Ø 56 mm
2	4 m de câble électrique avec pinces croco
3	Pistolet simple ou automatique selon version
4	4 m de flexible de refoulement DN 19 en caoutchouc
5	Crépine d'aspiration intégrée

POMPE CENTRI SP30 12 V			
	Pour AdBlue®	Gasoil	Universelle
Matériaux employés	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène		
Produits admissibles	AdBlue®, eau	Gasoil, GNR, HVO, XTL, fioul	Gasoil, GNR, HVO, XTL, fioul, AdBlue®, eau
Plage de température d'utilisation	Entre -15°C et +50°C		
Débit en l/min	25 l/min	30 l/min	30 l/min
Pression maxi	1,1 bar		
Aspiration	17 A		
Ampérage	12 V		
Puissance	220 W		
Vitesse de rotation maxi	16 800 tr/min		
Indice de protection	IP 68		
Temps de cycle	15 min max		
Raccordement Entrée/Sortie	Cannelure 3/4"		
Raccordement électrique	4 m de câble électrique avec pinces croco		
Flexible de refoulement	4 m DN 19 EPDM	4 m DN 19 caoutchouc	4 m DN 19 PVC
Compteur Digital K24	En option		
Pistolet	Automatique en polypropylène et inox	Automatique avec raccord tournant	Simple en polypropylène et inox
Crépine	Intégré dans pompe		
Vanne coupe-circuit	Non		



10595F



10491



11044

Pompe CENTRI SP30 12 V - Accessoires	Référence
Désignation	
Compteur digital K24 pour pompe CENTRI SP30 12 V (fourni avec 2 raccords cannelés et deux colliers)	10595F
Adaptateur/ transformateur 230 V/12 V pour pompe CENTRI SP30 12 V	10491
Support pistolet avec fourreau à monter en rive de fût	11044

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations concernant le produit ou les accessoires disponibles.