



Désignation	Débit	Poids en kg	Référence
CEMATIC BLUE 12 V	36 l/min	3,6	10152
CEMATIC BLUE 24 V	36 l/min	3,6	10153
CEMATIC BLUE 230 V	34 l/min	7	8730

1	Pompe à membrane auto-amorçante, by-pass intégré
2	Interrupteur Marche/Arrêt
3	Membrane en EPDM, joints Viton et HNBR
4	Entrée et sortie cannelée 1"
5	Carter pompe en polypropylène et fibre de verre
6	Pompe fournie avec deux raccords écrous tournants cannelés DN 19 en E/S
7	2 m de câble électrique

POMPES CEMATIC BLUE			
	12 V	24 V	230 V
Matériaux employés	Polypropylène, acier, inox, téflon		
Produits admissibles	AdBlue®, eau, lave-glace, liquide de refroidissement		
Plage de température d'utilisation	Entre -5° C et +40° C		
Débit en l/min	34 l/min	36 l/min	34 l/min
Pression maxi	1,6 bar		
Hauteur maximum d'aspiration	2 m		
Voltage	12 V	24 V	230 V
Ampérage	22 A	11 A	1,95 A
Puissance	260 W		400 W
Vitesse de rotation maxi	2 600 tr/min		1 450 tr/min
Indice de protection	IP 55		
Niveau sonore	75 dB		
Temps de cycle maxi	20 minutes		
Capacité fusible	25 A	15 A	NA
Raccordement entrée sortie	Cannelé 1"		
Raccordement électrique	2 m de câbles électriques et pinces croco	2 m de câbles électriques et pinces croco	2 m de câbles électriques avec fiche murale
Aspiration	Non fournie		
Flexible de refoulement	Non fourni		
Pistolet	Non fourni		
Clapet anti-retour	Non fourni		
Crépine	Non fournie		

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations concernant le produit ou les accessoires disponibles.