

Pompe VISCOMAT PNEUMATIQUE rapport 5,5 : 1



Désignation	Poids en kg	Référence
Pompe VISCOMAT PNEUMATIQUE, rapport 5,5 : 1	8	90759
Pompe VISCOMAT PNEUMATIQUE, rapport 5,5 : 1, compteur digital K400	8,5	90760

1	Pompe pneumatique à piston, rapport 5,5:1
2	4 m de flexible de distribution 1/2" avec raccords sertis M 1/2"
3	Réf 90760 seulement : compteur digital K400
4	Pistolet simple avec bec rigide et raccord tournant
5	1,2 m de flexible d'aspiration en PVC nitrile DN 25 avec clapet anti-retour et crépine
6	Bonde de fixation pour fût 2" gaz
7	Alimentation pneumatique taraudée 1/4"

POMPE VISCOMAT PNEUMATIQUE 5,5:1	
Matériaux employés	Corps moteur en aluminium
Produits admissibles	Huiles, viscosité maxi du fluide transféré SAE 130
Plage de température d'utilisation	-10° C et +50° C
Débit en l/min	15,5 l/min
Pression maxi	Entre 3 et 8 bar
Hauteur maximum d'aspiration	2 m
Voltage	Alimentation air comprimé traité en amont par FRL
Viscosité maxi	800 cSt
Niveau sonore	77 dB
Raccordement Entrée/Sortie	Raccord aspiration (entrée) F 1" gaz Raccord refoulement (sortie) lubrifiant F 1/2" gaz
Raccordement électrique	Raccord alimentation pneumatique F 1/4" gaz
Aspiration	1,20 m flexible d'aspiration en PVC nitrile DN 25
Flexible de refoulement	4 m flexible de distribution, 1/2" avec raccords sertis M 1/2"
Compteur	Réf. 90760 seulement : Digital K400, précision +/- 0,5 %
Pistolet	Pistolet simple avec bec rigide et raccord tournant
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Oui

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations concernant le produit ou les accessoires disponibles.



10696



10748



10698



10697



10558



10559



10607

Pompe VISCOMAT PNEUMATIQUE - Accessoires	Poids en kg	Référence
Support mural pistolet lubrifiant	5	10696
Tube d'aspiration télescopique pour huiles et lubrifiants, fileté 1", longueur 1,1 m		10748
Kit aspiration pour pompe en fixation murale	2,8	10698
Flexible hydraulique longueur 2 m pour raccordement enrouleur automatique	0,7	10697
Enrouleur automatique carrossé fermé pour huiles, DN 15, longueur 12 m, 60 bar	19	10558
Enrouleur automatique carrossé ouvert pour huiles, DN 15, longueur 15 m, 60 bar	19	10559
Chariot mobile de lubrification pour fût de 200 litres	25	10607