



Désignation	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe CENTRIMATIC 12 V, pistolet automatique	25 l/min	5,5	8641

1	Pompe centrifuge avec corps de pompe en polyéthylène (PE)
2	Pistolet automatique avec raccord tournant cannelé
3	6 m de flexible DN 19 pour l'aspiration et la distribution
4	Crépine grille inox
5	Bonde intégrée avec filetage 2" gaz pour vissage direct sur fût ou orifice de cuve
6	Raccord cannelé DN 19 pour flexible de distribution
7	Version 12 V : 4 m de câble électrique avec pinces croco Version 230 V : 4 m de câble électrique avec fiche murale
8	Bouton marche /arrêt
9	Anneau pour l'accrochage du bec du pistolet
10	Manette d'amorçage permettant le transfert même sans courant électrique

<b>Pompe CENTRIMATIC</b>		
	<b>CENTRIMATIC 12 V</b>	<b>CENTRIMATIC 230 V</b>
<b>Matériaux employés</b>	Carter en polyéthylène (PE)	
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul	
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -10°C et +35°C	
<b>Débit en l/min</b>	25 l/min	30 l/min
<b>Viscosité maxi</b>	Entre 2 et 5,35 cSt (à 37,8°C)	
<b>Pression maxi</b>	1 bar	
<b>Hauteur maximum d'aspiration</b>	1,5 m	
<b>Voltage</b>	12 V	230 V
<b>Ampérage</b>	9,2 A	0,97 A
<b>Puissance</b>	110 W	224 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	NC	
<b>Indice de protection</b>	IP X4	
<b>Niveau sonore</b>	< 70 dB	
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 minutes	
<b>Capacité fusible</b>	NA	
<b>Raccordement Entrée/Sortie</b>	Cannelures en DN 19	
<b>Raccordement électrique</b>	4 m de câble électrique avec pinces croco	4 m de câble électrique avec prise murale
<b>Flexibles</b>	6 m DN 19 en caoutchouc pour l'aspiration et la distribution	
<b>Compteur</b>	En option	
<b>Pistolet</b>	Automatique avec raccord tournant	
<b>Crépine</b>	Oui	
<b>Clapet anti-retour</b>	Non	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non	

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations concernant le produit ou les accessoires disponibles.